

kuori

[куори]

Водно-дисперсионная полиакриловая матовая краска

Для минеральных фасадов, потолков и стен в нежилых помещениях

Прочное дышащее покрытие

Атмосферостойкая

Защищает от плесени и грибка



Назначение

Предназначена для известково-цементных и цементных штукатурок, бетона, цементно-волокнистых, цементностружечных плит, силикатного кирпича, бетонных сэндвич-панелей, стен и потолков в технических помещениях.

Состав

Наполнители, водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (База А), вода, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, отслаивающейся краски (органосиликатную удалить полностью), зашпатлевать, нанести грунтовку talaalmi. Штукатуренные (бетонные) поверхности выдерживать до грунтования и окрашивания не менее 4 недель, зашпатлеванные — в соответствии с рекомендациями изготовителя. Прочные покрытия отшлифовать, промыть водой под давлением и просушить.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, поверхности, краски должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. В первые сутки не должно быть осадков, а температура — не ниже +5 °С.

3. Окрашивание

Защитить неокрашиваемые места. Краску перемешать до однородности, разбавить до малярной вязкости чистой водой (при распылении можно не разбавлять), но не более 10% от объема. Грунтованные поверхности окрасить в 2 слоя с интервалом не менее 2 часа, при низкой температуре второй слой нанести через день.

4. Уход за покрытием

Очищать промывкой водой под низким давлением без моющих средств.

Степень блеска не более:
4 (матовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
60-70 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,019"-0,021")

Плотность:
1,38-1,55 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °С

Норма расхода:
6-8 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх минеральных покрытий, водно-дисперсионных, органорастворимых акриловых, перхлорвиниловых, алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °С до +35 °С
в не вскрытой банке. Не нагревать.

Паропроницаемость: V2
Водопоглощение: W3



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9